





**DURVJU TIPI**

Apz.Kārta	Shēma/piemērs	Vērtnes izmēri hxb, mm	Skaitis	Piezīmes
D-1		2000x900	1	1) Gludas koka durvis ar augstspiediena plastikāta (HPL) virskārtu; 2) Skaņas izolācija: 32 dB; 3) Krāsa: balta ; 4) Eņģes regulējamas; 5) Blīvumija: iestrādāta vērtne; 6) Slēdzene: cilindriskā; 8) Grīdā montēt durvju atduru, maksimums 2 cm augstu; 9) Durvis veidot bez sliekšņa.
D-2	I	2000x1000*	1	1) Durvis nomainīt pret analogām (koka) ugunsdrošām durvīm; 2) Ugunsizturības pakāpe EI30; 3) Krāsa: analoga esošajai; 4) Eņģes regulējamas; 5) Blīvumija: iestrādāta vērtne; 6) Slēdzene: cilindriskā; 7) Grīdā montēt durvju atduru, maksimums 2 cm augstu; 8) Durvis veidot bez sliekšņa. 9) Durvju aizvērējs ar slīdošo kanālu, piem. DORMO TS 93 vai analogs; 10) Nodrošināt automātisko durvju aizvēršanos ugunsgrēka trauksmes gadījumā;
D-3		2600x1800*	1	Durvis atjaunot: 1) Esošā krāsojuma noņemšana, virsmas attīrīšana 2) gruntēšana ar koka virsmai paredzētu grunti 3) krāso ar krāsu, kas paredzēta koka durvīm, piemēram, Tikkurila Unica Akva vai ekviv. Tonis: maksimāli pietuvināts esošajam Nepieciešamības gadījumā atjaunot durvju koka elementus, līstes, stiklojuma dekoru u.c. analogus esošajiem.
D-4	II  Telpas Nr.54 durvis	2600x1800*	1	1) Divviru koka durvju un aplodu (kleidu) nomaiņa; 2) Durvis veidot analogas telpā Nr.54 esošajām durvīm; 3) Grīdā montēt durvju atduru, maksimums 2 cm augstu; 4) Durvis veidot bez sliekšņa.

\*Pirms durvju izgatavošanas, izmērus precizēt uz vietas objektā

**PIEZĪMES:**

1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli;
3. Pirms durvju izgatavošanas, veikt durvju ailu uzmērījumu un krāsu toņu saskaņošanu ar pasūtītāju.
4. Materiālu daudzums norādīts bez rezerves;
5. Durvis uz visām telpām veidot bez sliekšņa.

Atbildīgais projektētājs:			www.jdprojekts.lv T:22310376		Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadaļa <b>AR-arhitektūras risinājumi</b>		
 Arhitektūra un projektēšana					Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpuss, starppriekšmetu mācību un inovāciju centra izveide		Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
							AK	AR-01-1	
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Rasējuma nosaukums, mērogs:		Pasūtījuma Nr.			
						VND/4-22/17/258			
Atbild. būvspec.	A. Račinskis		27.10.2017	DURVJU SPECIFIKĀCIJA		Arhīva Nr.			
Teh.izstrādātājs:	L.Kozule		27.10.2017			2017-12			