



PAMATU STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

Elements	Stiegrojuma elements	Diametrs	Garums, mm	Skaitis	Kopējais garums, m	Svars, kg	Kopā, kg
	Skice						
		8 B500B	-	-	104.0	41.1	

BETONA SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Skaitis	Betons	
		Klase	V,m³
Pamati	-	C20/25	1.0

- PIEZĪMES:
- Pieņemta augstuma atzīme ± 0.000, kas atbilst absolūta atzīmei skat. AR daļā.
  - Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
  - Nav pieļaujama betona iestrāde uz sasalušas pamatnes blīvēšana.
  - Kāpņu konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C20/25.
  - Kāpņu konstrukcijas stiegot ar B500B klases stiegrām.
  - Betona aizsargkārtas stiegrojuma apakšā 50mm, sānos 35mm, augšā 35mm.
  - Stiegras sasieta katrā otrajā krustpunktā.
  - Stiegru pārlaidumu veidot 30 Ø garumā, ja nav norādīts citādi.
  - Nav pieļaujama stiegrojuma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
  - Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar projektētāju.
  - Paredzot betonēšanu nelabvēlīgos laika apstākļos, uzmanība jāpievērš sekojošiem apstākļiem:
    - gaisa temperatūra pamatu izbūves vietā nedrīkst būt zemāka par + 5C°;
    - pievadot betonu ziemas apstākļos, betonam ir jābūt siltam;
    - betona masu nedrīkst ieklāt uz sasalušas pamatnes;

VALKAS NOVADA BĒRNU - JAUNATNES SPORTA SKOLAS SPORTA HALLES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA VAROŅU IELĀ 35B, VALKĀ, VALKAS NOV., LV-4701				BK		
BDV	A. VECVĒRDIŅŠ		GALVENĀ IEEJAS MEZGLA PAMATU PLĀNS	STADIJA	LAPA	LAPAS
				TP	BK-01	-
				04.2015		M 1:50, 20