

"ETERNIT" loksnes klasika, b=6mm,
8.viļņi, krāsots

Jumta lats 75(h)x100mm, s=400mm
(esošais dēļu klājs demontējams)

Esošās koka spāres, būvniecības laikā
apsekot, ja nepieciešams veikt
bojāto spāru nomaiņu

MEZGLS "D"

M 1:20

Esošās spāres, s~900 mm,
izm.180(h)*50mm

Pagarināt spāres
l=1860mm, izm.180*50mm,
esošo spāru solis ~900mm;
(asīs 1-2;2-1 - 54gb., asīs
A-B;B-A - 30gb.)

Pretvēja plēve
b=1200mm pa ēkas perimetru

1200

Drošības barjera ar
sniega aiztures barjeru
h=700 mm

Nokalt izvīrītus ķieģelus līdz
sienai un nokalt ķieģelus
starp spārēm ~200mm(h)

Siltumizolācijas
stiprināšanai dībelis

12.40*

Pretinsektu siets

Ēvelēti,krāsoti apdares
dēļi 25x100 mm

Dēļi 40x150mm dzegas
apšuvuma stiprināšanai

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUM APDARI:

Tempši fasādes apdares plāksnes - Cetris Finish, b=12mm
Vertikālās koka lats ārējās apdares piestiprināšanai (gaisa kārtā) 100*22 mm, s=500 mm
Vēja plāksne Rockwool Windrock b=20mm
Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Ventī max b=80 mm
Horizontālās koka lats 80*100mm, s=650 mm
Koka karkasu aizpilda siltumizolācijas vate Rockwool Ventī max b=120 mm
Vertikālās koka lats 120* 50 mm, s=650mm (zem koka latām hidroizolācijas kārtā)
Esoša sienas konstrukcija

2

Beramā akmens vate Paroc BLT 3 vai ekvivalents 300 mm
biezumā (pēc siltumizolācijas rukuma), tvaika izolācija
Esošā siltumizolācijas kārtā
Esoša koka pāreguma konstrukcija

P-1

Norādījumi

1. Doto lapu skatīt kopā ar I.AR-7

Objekts:

"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag.,Valkas nov.,LV-4716

Proj.vad.	Ainars Markvarts	07.2014
Izstrādāja	Jānis Borisevičs	07.2014

Pasūtītājs:
Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde

Lapas saturs:

Mezgli "D"

Stadija Lapa Mērogs

VR AR - 13 1:20

MARKA PASŪTĪJUMA NUMURS

2-2.1/21-2014



SIA "WONDERFULL"
Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011,
tālr. 20284140,
e-pasts info@wonderfull.lv