

Griestu šķēlumi

1.	Esoša pārseguma konstrukcija
	Tvaika izolācijas plēve
	Iekārto griestu konstrukcija / gaisa šķirkārta ~500mm
	Baltas perforētas griestu plāksnes ēdamzālei
	Gyptone Quattro 20 A 10x600x600 mm

Sīnu šķēlumi

Viegli kopjams krāsojums
Špaktele
Izliedzošais apmetums
Esošā mūra konstrukcija

Knauf W112 metāla karkasa starpsienu sistēma

Viegli kopjams krāsojums
Spaktele
Gipskartons GKB 2 kārtas
Metāla karkas 75mm / akmens vate 50mm
Mitrumnoturīgs āpškartons GKBI,2 kārtas
Mitrumnoturīga špaktele
4. Mitrumnoturīgs āpšsolums

Mitrumnoturīgs krāsojums
Mitrumnoturīga špaktele
Apmetums
Esošā mūra konstrukcija

Knauf W112 metāla karkasa starpsienu sistēma

Keramikas flīzes (KERAMA MARAZZI) kolekcija	Izmērs 20x20cm flīz h=2,00m
Kaleidoskop krāsainas	
Elastīga flīžu līme	
Mitrumnoturīgs gipskartons GKBI 2 kārtas	
Metāla karkas 75mm / akmeņi vate 50mm	
Mitrumnoturīgs gipskartons GKBI 2 kārtas	
Elastīga flīžu līme	Izmērs 20x20cm flīz h=2,00m
Keramikas flīzes (KERAMA MARAZZI) kolekcija	
Kaleidoskop krāsainas	

Grīdu šķēlumi

10.	Nodilumizturīgas akmens masas flīzes (pretslīdes klase R9) uz elastīgas līmes 10mm Elastīga flīžu līme Betona B20 slānis, armēts ar AIII Ø8x150x150 b=70 mm Hidroizolācija Ekstrudētais putupolistirols 2*50mm Šķembas 150*mm Pieviesta minerālaūlums 300*mm
-----	--

2. Esoša pārseguma konstrukcija

Tvalka izolācijas plēve

Iekārto griestu konstrukcija /

gaisa šķirkārtā –820mm

Baltas griestu plāksnes virtuves telpām

Gyproc Gyproc BIO A 8x600x600 mm


Knauf W112 metāla karkasa starpsienu sistēma

Viegli kopjams krāsojums
Špaktele
Ģipskartons GKB 2 kārtas
Metāla karkas 75mm / akmens vate 50mm
Mitrumnoturīgs ģipskartons GKBi 2 kārtas
Elastīga flīžu līme
Keramikas flīzes (KERAMA MARAZZI kolekcija Katedrālskop krāsainas) Izmērs 20x20cm flīžu h=2,00mm

Keramikas flīzes (KERAMA MARAZZI kolekcija Kaleidoskop krāsainas) izmērs 20x20cm flāz h=2,00m
Elastīga flīžu līme
Apmetums
Esošā mūra konstrukcija

Viegli kopjams krāsojums
Špaktele
Gipškartons GK/B 2 kārtas
Metāla karkas 50mm / akmens vate 50mm

11.	Linoles 43 klase FORBO ETERNAL metal (pretīdies klase R10) Pasīdzīdzošais sastāvs (Knauf Dünnestrich) Betona B20 slānis, armēts ar AIII Ø8x150x150 b=70 mm Hidroizolācija Ekstrudētais putupolistirols 2*50mm Šķembas 150*mm Pieviesta minerālaūlums 300*mm
-----	--

IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS				AMATS	UZVARDŠ	PARAKSTS		DATUMS	
Objekts:										
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve										
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads										
				Pasūtītājs:	Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701					
Būvpr.d.vad.	Ilze Mekša	28.02.2014.					STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
							TP	AR - 3		1:100
Izstrādāja	Ilze Mekša	28.02.2014.					MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.	
Izstrādāja	Jānis Bortsevīts						AR	VND/2014/83		
					Lapas saturs:					
					Griezums 1-1, 2-2					
					<div></div> <div>SIA "WONDERFULL" Slabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tāl.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv</div> <div>WONDERFULL ENERGY SAVINS PROJECTS</div>					

NORĀDĪJUMI

1. Vispārējie norādījumi - lapā AR - 1;
2. Ventilācijas iekārtu izvietojumu un augstuma atzīmes skat. AVK daļā;
3. Trapus un to izvietojumu skatīt projekta UK daļā;
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izmērus precizēt dabā;
5. Ar ***atzīmēti iznēri kurus iespējams precizēt būvniecības laikā.